

Paragraphe 200 « Points d'ancrage uniques »
 Paragraphe 300 « Points d'ancrage mobiles sur support d'assurage flexible (ligne de vie ou système d'encordement) »
 Paragraphe 400 « Points d'ancrage mobiles sur support d'assurage rigide (système sur rails) »
 Paragraphe 500 « Dispositifs de protection collective »

210	Points d'ancrage uniques sur toitures inclinées -----	
211	Points d'ancrage uniques sur toitures inclinées, montage sur ou à la structure porteuse.	
...		
.700	Suppléments.	
...		
.730	Pour raccordement au potelet avec garniture d'étanchéité spécifique au système, y compris abergements de plomb. Raccordement étanche du matériau de couverture non compris.	Le raccordement de la garniture d'étanchéité à la couverture sera décrit avec le CAN 363.
01	Marque, type	

Suppression dans les sous-groupes de sous-articles 212.730, 311.730, 312.730, 411.730 et 412.730, suivant l'exemple ci-dessus.

340	Câbles de ligne de vie et accessoires -----	
341	Montage de câbles de ligne de vie en métal.	
.100	Câbles de ligne de vie.	
.110	En acier inoxydable.	
.110	01 Marque, type	
.111	Diamètre mm 6.	..m...
.112	Diamètre mm 8.	..m...
.113	01 Diamètre mmm...
.114	à .119 dito .113	
...		
342	Montage de composants pour fixation des câbles de ligne de vie sur potelets.	
.100	Fixation par vissage sur filet.	
...		
.130	Composants de fixation pour potelets intermédiaires.	
01	Marque, type	
...		
.132	Anneau ou plaquette ne permettant pas le passage du câble.	..p...

Ajout dans les sous-articles 343.132, 344.132 et 344.132 suivant l'exemple ci-dessus.

Paragraphe 500 « Dispositifs de protection collective »

510	Garde-corps de sécurité sur toitures inclinées ----- - Selon normes SN EN 13 374 et SN EN ISO 14 122-3.	
511	Exécution de garde-corps de sécurité pour toitures inclinées non accessibles au public.	
.100	En aluminium non traité, avec montants, main courante et lisse intermédiaire. Montage sur tôles nervurées. Inclinaison de la toiture jusqu'à max. degrés 10.	Montage selon indications du fabricant.
.110	Montage sur tôles nervurées. Sans plinthe. Hauteur m 1,1 au-dessus de la tôle nervurée.	
01	Marque, type	
...		
.120	Montage sur tôles nervurées. Avec plinthe. Hauteur m 1,1 au-dessus de la tôle nervurée.	
01	Marque, type	
...		
550	Protections antichute pour coupoles et pyramides -----	Les travaux de plus grande envergure seront décrits avec le CAN 365 "Éléments de vitrage préfabriqués, pour toitures".
551	Mise en place de grilles métalliques sous ou sur coupoles et pyramides, comme protection contre les chutes.	